



籠罩型光源

間接光可以提供無曲折的清晰影像，即使運用在不規則的的曲面，皆可以獲得最佳的擷取圖樣，消除眩光產生

高亮度LED採用，亮度更高

由於表面不規則造成的熱點或薄膜產生的眩光，檢測通常很難甚至無法進行



籠罩型照明四面八方投射間接光。由於可在形狀不規則的物體上均勻投射柔和的擴散光線，因而可讓表面情況保持不變，檢測點的對比度也隨之明顯。適合運用在不規則包裝紙及彎曲罐頭底部文字的檢查

籠罩型光源 規格表 Product Lineup Table

Dimension	Model 型號		Color 顏色		Power 額定電流	
1	HPD6233-G/B/W/UV	HPD6233-IR/R	● ● ● ●	● ●	0.12A/24V	0.12A/24V
2	HPD8554-G/B/W/UV	HPD8554-IR/R	● ● ● ●	● ●	0.39A/24V	0.39A/15V
3	HPD9058-G/B/W/UV	HPD9058-IR/R	● ● ● ●	● ●	0.4A/12V	0.4A/12V
4	HPD11666-G/B/W/UV	HPD11666-IR/R	● ● ● ●	● ●	1.2A/12V	1.2A/9V
5	HPD12292-G/B/W/UV	HPD12292-IR/R	● ● ● ●	● ●	0.7A/12V	0.7A/9V
6	HPD156108-G/B/W/UV	HPD156108-IR/R	● ● ● ●	● ●	0.8A/24V	0.8A/16V
7	HPD240135-G/B/W/UV	HPD240135-IR/R	● ● ● ●	● ●	1.5A/24V	1.5A/16V
8	HPD320255-G/B/W/UV	HPD320255-IR/R	● ● ● ●	● ●	2A/24V	2A/16V

尺寸圖 Dimension (mm)

註：1. 出線長度 300mm 2. 標示的孔位為固定孔

